EKOAKUA DEL MEDITERRANEO, S.L.

Oficinas y Taller
C/ Vía Verde, 1
El Bohío
30310
Cartagena - Murcia
Tlf.: 968 53 51 94
Fax: 968 12 66 23

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: **SIGMA R-25**

Pararrayos con dispositivo de cebado modelo SIGMA R-25, con tiempo de avance en el cebado de 25 µs, radios de protección calculados de acuerdo con UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426, corriente soportada de 100 KA
Ensayos de Corriente Soportada y Tiempo de Avance en el Cebado realizados de acuerdo con el Reglamento UNE 21186 "Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado"

Part No.	800 005
Material punta, carcasa y eje	Acero inoxidable AISI-316
Material aislante	Polipropileno
Tiempo avance en el cebado	25 µs
Corriente soportada	100 KA - onda 10/350 µs
Sistema de aislamiento entre electrodos	Si
Radios de protección para H = 6mt (*)	Nivel I: 40 mts
	Nivel II: 50 mts
	Nivel III: 55 mts
	Nivel IV: 65 mts
Dimensiones máximas	Ø 65 mm x 375 mm longitud
Peso	2 Kg
Temperatura de funcionamiento	-40ºc a 130ºC

(*) H = Altura de la punta en relación con el plano a proteger

Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso