

EKOAKUA DEL MEDITERRANEO, S.L.

Oficinas y Taller C/ Via Verde, 1 El Bohio 30310 Cartagena - Murcia

Tlf.: 968 53 51 94 Fax: 968 12 66 23

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: ADVANCE RP-60

Pararrayos con dispositivo de cebado modelo ADVANCE RP-60, con tiempo de avance en el cebado de 57 μ s, radios de protección calculados de acuerdo con UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426, corriente soportada de 100 KA, sistema de aislamiento "Isolated Rain", sistema de alargamiento del arco eléctrico y desionización por soplado forzado.

Ensayos de Corriente Soportada y Tiempo de Avance en el Cebado realizados de acuerdo con el Reglamento UNE 21186 "Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado"

900 013
Acero inoxidable AISI-316L
Polipropileno
57 μs
100 KA - onda 10/350 μs
Sí
Sí
Sí
Nivel I: 75 mts
Nivel II: 80 mts
Nivel III: 90 mts
Nivel IV: 100 mts
Ø 75 mm x 512 mm longitud
3,2 Kg
-40ºc a 130ºC
M – 16x2

(*) H = Altura de la punta en relación con el plano a proteger

Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso

